

Dezinfekce & čištění rozpouštědly a roztoky

Spořicí zvlhčovač



Spořicí zvlhčovač z nerezové oceli - pro bezpečné a komfortní navlhčení čisticích a dezinfekčních utěrek a hadříků. Přitisknete-li čisticí hadřík na zvlhčovací miskou, integrovaná pumpa nasaje malé množství rozpouštědla nebo roztoku a zvlhčí tak utěrku a připraví ji k použití. Nespotřebovaný roztok odteče ihned zpět do zásobní konvice.

Typ	SP1	SP2	SP5	SP10
Objem	1 l	2 l	5 l	10 l

Vybavení:

Ochrana proti vznícení: Ochrana naplněného média před zažehnutím a explozí.
 Vyrovnání potenciálu: Vodivý materiál. Připojte uzemnění například k držadlu.
 Materiál: Ušlechtilá ocel třídy V4a (1.4404), V2a (1.4301) a PTFE.

Namáčecí nádoby



Namáčecí nádoby (typ: TB4, 4 l) slouží k navlhčení čisticích utěrek nebo hadrů větším množstvím rozpouštědla nebo dezinfekce. Přitisknete-li čisticí hadr na pružnou síťku chránící před vzplanutím obsah namáčecí nádoby, napustí se tekutinou. Nepoužité množství rozpouštědla nebo dezinfekce steče zpět přímo do ochranné nádoby.

Vybavení:

Ochrana proti vznícení: Ochrana naplněného média před zažehnutím a explozí.
 Vyrovnání potenciálu: Vodivý materiál. Připojte uzemnění například k držadlu.
 Materiál: Ušlechtilá ocel třídy V4a (1.4404).

Umývací nádoby



Umývací nádoby o různých objemech k čištění dílů, přístrojů a nástrojů pomocí rozpouštědel nebo dezinfekce. Použijte vhodný mycí koš a vložte do něj díly určené k mytí nebo dezinfekci. Nádobu má víko, které se v případě požáru uzavře.

Typ	WB015	WB2	WB4	WB5
Objem	0,15 l	2 l	4 l	5 l
Mycí koš	WK015	WK2	WK4	WK5

Vybavení:

Vyrovnání potenciálu:
Material:

Vodivý materiál. Připojte uzemnění například k držadlu.
Ušlechtilá ocel třídy V4a (1.4404), tavný uzávěr.

Čisticí box



Čisticí box (typ RB60, 60 l) pro bezpečné čištění skleněných nádob a přístrojů a jiných dílů pomocí rozpouštědel. Použijte vhodný mycí koš RB60WK, snadno budete vkládat a vyjímat díly určené k čištění. Boxy mají madla pro snadné přenášení, uzemňovací přípojku a kryt, který se v případě požáru automaticky uzavře.

Další volitelné vybavení:

- Kulový ventil pro vypouštění včetně ochrany proti plameni
- Odsávací přípojka včetně ochrany proti plameni
- Plnicí hrdlo včetně ochrany proti plameni
- Manuální za-/odvzdušňovací otvor včetně ochrany proti plameni
- Stavoznak z PFA vně nádoby

Vybavení:

Vyrovnání potenciálu:
Materiál:

Vodivý materiál včetně přípojky k uzemnění.
Ušlechtilá ocel tř. V4a (1.4404), PTFE, tavný uzávěr.